H.B. Fuller® Earthic™ 2064

Tipo de producto

Adhesivo base acuosa para el mercado de etiquetados.

Características de producto

Alta resistencia al agua fría, muy buena lavabilidad y muy buena maquinabilidad hasta 70 000 bph. Muy recomendable para botellas retornables con proceso de limpieza estándar. Muy buena resistencia al agua de condensación en botellas frías y húmedas.

Aplicaciones usuales

Etiquetado de vidrio.

Sustratos adecuados

Vidrio.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Color	Beige
Viscosidad Brookfield RVT (Sp7, 20rpm, 25°C)	50 000 – 100 000 mPa.s
Contenido de sólidos	34,0 – 39,0%
pH	8,0 – 8,5
Vida útil	12 meses

Instrucciones de aplicación

La mejor temperatura para este adhesivo es de 25°C hasta 30°C, dependiendo de la velocidad lineal de la máquina. Por favor, verifique que este producto sea compatible antes de utilizarlo.

Instrucciones de limpieza

Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles al departamento técnico.

Envase típico	Solicite la información sobre las opciones de embalaje disponibles a nuestro departamento de ventas.
Condiciones de almacenamiento	En el embalaje original, bien cerrado y protegido del sol, polvo, humedad y altas temperaturas. Lugar limpio y seco; se recomienda una temperatura entre 5°C y 35°C.
Consejos de eliminación	Consulte las instrucciones de eliminación en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
Consejos de seguridad	Consulte los consejos de seguridad en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.

NOTA PARA LOS USUARIOS: *al solicitar/recibir el producto, usted acepta las* ***Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller*** *vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, (1)* ***la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller*** *sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza,* ***se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos.*** *(2) H.B. Fuller* ***no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente*** *derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.*

H.B. Fuller

www.hbfuller.com