H.B. Fuller® HL 7268 L

Tipo de producto

Adhesivo hot melt a base de polímeros termoplásticos y resinas naturales modificadas, aditivados con agentes promotores de resistencia térmica y exento de cargas.

Características de producto

El adhesivo HL 7268 L presenta excelente estabilidad térmica, excelente resistencia a la oxidación en la temperatura de aplicación no carbonizando y/o alterando sus propiedades adhesivas y manteniendo la alta relación entre fuerzas de adhesión y cohesión. Además, presenta tiempo abierto corto y alto hot tack, siendo ideal para equipos de alta velocidad.

Aplicaciones usuales

Este adhesivo fue desarrollado especialmente para el montaje y cierre automático de bandejas y cajas de cartón, donde se requiere un alto rendimiento en equipos de alta velocidad, así como resistencia a altas temperaturas. Además, presenta una gran versatilidad en aplicaciones.

Sustratos adecuados

Bandejas y cajas de cartón corrugado.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Aspecto	Sólido y mini pillows
Color	Ámbar claro
Viscosidad Brookfield RVT (Sp21, 20rpm, 177°C)	800 – 1 200 mPa.s
Punto de ablandamiento	105 – 115°C
Temperatura de aplicación	150 – 180°C
Vida útil	24 meses

Instrucciones de aplicación	Se adapta a distintos tipos de aplicadores tales como: boquilla, rueda o disco. Temperatura de aplicación: 150°C – 180°C La temperatura de aplicación deberá verificarse en cada caso específico de acuerdo con los siguientes factores: Tipo de aplicador, características de los sustratos, velocidad de máquina, cantidad de adhesivo y temperatura ambiente.
Instrucciones de limpieza	Solicite la información sobre las opciones de limpieza al departamento técnico.
Envase típico	Bolsa de 25 kg, caja de cartón por 20 kg.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en lugar fresco, seco y protegido del sol a una temperatura inferior a 60°C.
Consejos de eliminación	Consulte las instrucciones de eliminación en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
Consejos de seguridad	Consulte los consejos de seguridad en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.

NOTA PARA LOS USUARIOS: *al solicitar/recibir el producto, usted acepta las* ***Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller*** *vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, (1)* ***la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller*** *sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza,* ***se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos.*** *(2) H.B. Fuller* ***no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente*** *derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.*

H.B. Fuller

www.hbfuller.com

Última actualización: 2 noviembre 2026