H.B. Fuller® V 7142 GL

Tipo de producto

Adhesivo a base de agua.

Características de producto

Adhesivo flexible a base de emulsiones vinílicas y resinas taquificantes. Base del producto: VAE.

Aplicaciones usuales

Este producto está indicado para la aplicación en solapas de pegado o pegado de escudos en la industria del cartón corrugado.

Adhesivo de unión de alta velocidad. También se puede utilizar a bajas velocidades sin problemas en tanques Valco, Copar o similares.

Sustratos adecuados

Cartón y papel.

Propiedades típicas

Propiedad	Valor
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Película	Transparente y flexible
Viscosidad Brookfield RVT (Sp2, 20rpm, 25°C)	1 500 – 1 800 mPa.s
Contenido de sólidos	52 – 56%
pH	4 – 5
Vida útil	6 meses

Instrucciones de aplicación

Ajuste la máquina de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de limpieza

Solicite información sobre las opciones de limpieza disponibles al departamento técnico.

Envase típico	Contenedor de 1 000 kg, tambor de 200 kg y cubo de plástico de 20 kg.
Condiciones de almacenamiento	En el envase original, bien cerrado y protegido del sol, polvo, humedad y altas temperaturas. Lugar limpio y seco; es aconsejable una temperatura entre 5°C y 35°C.
Consejos de eliminación	Consulte las instrucciones de eliminación en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).
Consejos de seguridad	Consulte los consejos de seguridad en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).

IMPORTANTE: La información, especificaciones, procedimientos y recomendaciones de este folleto (la "información") se basan en nuestra experiencia y la consideramos cierta. No se ofrece ninguna garantía ni aseveración de la exactitud o integridad de la información ni que el uso del producto pueda evitar daños o perjuicios ni dar los resultados deseados. Es responsabilidad exclusiva del comprador comprobar y determinar la adecuación del producto para el uso previsto. Las pruebas deben repetirse si los materiales o las condiciones cambian de cualquier forma. Ningún empleado, distribuidor ni agente está autorizado a cambiar estos datos ni a ofrecer una garantía de rendimiento.

NOTA PARA LOS USUARIOS: *al solicitar/recibir el producto, usted acepta las* ***Condiciones Generales de Venta de H.B. Fuller*** *vigentes en su región. Le rogamos solicite una copia de este documento si no la ha recibido ya. Estas Condiciones Generales de Venta contienen cláusulas de exención de responsabilidad sobre garantías implícitas (incluyendo, pero no limitadas a, la exención de responsabilidad sobre la adecuación del producto a un fin determinado) y limitaciones de la responsabilidad. Se rechazan todos los demás términos. En cualquier caso, (1)* ***la responsabilidad total agregada de H.B. Fuller*** *sobre cualquier reclamación o serie de reclamaciones como consecuencia del contrato, agravio (incluyendo la negligencia), incumplimiento de obligación legal, falsedad, responsabilidad objetiva o de cualquier otra naturaleza,* ***se limita a la sustitución de los productos afectados o al reembolso del importe del precio de venta de los mismos.*** *(2) H.B. Fuller* ***no será responsable de daños por lucro cesante, pérdida de margen comercial, pérdida de contratos, interrupción del negocio, pérdida de fondo de comercio o cualquier otra pérdida indirecta o emergente*** *derivada de, o relacionada con, el suministro del producto.*

H.B. Fuller

www.hbfuller.com